



Technische gegevens

Reactietemperatuur	+ 150°C
--------------------	---------

Afmetingen en gewicht

Hoogte	± 40 mm
Dikte	± 1,5 mm
Buitendiameter	± 26 mm
Gewicht	8,0 g ± 10%

Verpakking en verpakkingseenheid

Kartonnen dozen - 100 stuks per doos

Statische gegevens

Kleur	Antraciet
Basis	Grafiet
Consistentie	Zacht

Deze waarden zijn gemiddelden en worden enkel vermeld ter indicatie. Indien sommige eigenschappen kritiek zijn voor een bepaalde toepassing, raden wij aan om Promat te contacteren.

Productomschrijving

PROMASTOP®-IM CJ21 is een intumescerende brandwerende kabelhuls op grafietbasis.

Voordelen

- Onbrandbaar
- Gebruiksklaar
- Goed isolerend vermogen
- Rookdicht
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Bruikbaar als wachtbuis in afwachting van het plaatsen van bijkomende kabels
- Elektrische kabels moeten niet extra beschermd worden
- Toepasbaar in PROMASTOP®-CB voorgecoate rotswolplaten - kan ook achteraf worden geplaatst zonder bijkomende afdichting van de voeg tussen de kabelhuls en de plaat.

Toepassingen

- Afdichtingen van doorvoeringen van enkelvoudige kabels doorheen PROMASTOP®-CB voorgecoate rotswolplaten.

Certificaten & goedkeuringen

- Brandweerstand: getest tot 90 minuten volgens de Europese normen in diverse brandwerende constructies.

Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie voor de uitvoeringsmodaliteiten.

Transport en opslag

- Tijdens het transport en de opslag moet het product worden afgeschermd tegen vocht, vorst en hitte.

Veiligheid in gebruik

- Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Een document met de nodige informatie over het veilig gebruik door industriële en professionele gebruikers kan worden aangevraagd.